



## Niskoobrotowa pompa perystaltyczna SoloTech 23 z węzłem EPDM (G19X052) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-19X052**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Min. natężenie przepływu	0,095 g/min
Wyporność (objętość/cykl)	0,204 l
Wykonanie końcówek	stal nierdzewna
Współczynnik przekładni	157:1
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	kołnierz
Szerokość całkowita	44 cm
Rozmiar wlotu	2,5 cm
Rozmiar wylotu	10,8 cm
Prędkość obrotowa pompy	2-94 obr/min
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Natężenie przepływu	0,572 g/min
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Min. temperatura przechowywania	-10 °C
Maks. natężenie przepływu	17 l/min
Maks. ciśnienie cieczy	9 bar
Maks. temperatura przechowywania	40 °C
Model	SoloTech
Seria	I23
Typ silnika	niska prędkość, tylko przekładnia IEC
Materiał węzła	EPDM
Średnica węzła	2,3 cm
Typ	elektryczna pompa bębnowa

Nr kat.

GR-19X052

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:37