



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Pompa tłokowa 2-kulowa 46:1 President, stal nierdzewna 304, uszczelki PTFE/skórzane - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-239140**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Zestaw zawiera	dł. krótka
Typ sekcji płynu	2-kulowe
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu powietrza	1,27 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Przełożenie pompy	46:1
Możliwość przemieszczania	brak
Maksymalna temperatura robocza	82 °C
Materiał uszczelki	PTFE, skóra
Maks. natężenie przepływu	2,08 l/min
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60
Model	President
Seria	2-Ball
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	124 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.

GR-239140