AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa smarująca Fire-Ball 300 Seria 50:1, 180 kg (G239888) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-239888

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiały części mokrych** | stal, mosiądz, aluminium, acetal, kauczuk nitrylowy, poliuretan (PU) |
| **Typ zasilania** | pneumatyczne |
| **Typ wlotu cieczy** | z rowkiem |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Średnica wylotu cieczy** | 0,63 cm |
| **Średnica wlotu powietrza** | 0,95 cm |
| **Rodzaj materiału** | smar |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Przełożenie pompy** | 50:1 |
| **Poziom mocy akustycznej** | 85,6 dB(A) |
| **Waga** | 0,9988 kg |
| **Maks. pobór powietrza** | 22,8 SCFM |
| **Maks. ciśnienie wlotowe powietrza** | 9,65 bar |
| **Maks. ilość cykli/min przy pracy przerywanej** | 76 |
| **Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej** | 76 |
| **Liczba cykli na galon** | 345 |
| **Do zastosowania z** | smar |
| **Model** | Fire-Ball |
| **Seria** | 300 |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | 77,8 dB(A) |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 580 bar |
| **Typ** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | w urządzeniach przemysłowych |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-239888 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:33