



## pompa smarująca Fire-Ball 300 Seria 15:1, 16 kg (G206405) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-206405**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Maks. pobór powietrza	14 SCFM
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Średnica wlotu powietrza	0,95 cm
Rodzaj materiału	smar, środki antykorozyjne, środki do nanoszenia podkładu (gruntowanie)
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Przełożenie pompy	15:1
Poziom mocy akustycznej	85,6 dB(A)
Materiały części mokrych	stal węglowa, mosiądz, miedź, aluminium, PTFE, kauczuk nitrylowy, skóra
Waga	0,9988 kg
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	12,41 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	66
Liczba cykli na galon	90
Do zastosowania z	smar
Model	Fire-Ball
Seria	300
Poziom ciśnienia akustycznego	77,8 dB(A)
Maksymalne ciśnienie robocze	186 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych

Nr kat.	GR-206405
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:09