AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa Husky 515 PP 1/2" (13 mm) BSP (GD5B277) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-D5B277

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, żywica, polimery, olej silnikowy, smary i oleje, płyn hydrauliczny, płyn przekładniowy, chłodziwo, woda w oczyszczalniach ścieków, tusz
Materiał części środkowej	polipropylen (PP)
Materiał sekcji płynu	polipropylen (PP)
Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza	PTFE
Min. temperatura pracy	4 °C
Napęd	pneumatyczne
Norma i dopuszczenie	ATEX, CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Maks. pobór powietrza	28 SCFM
Średnica wlotu cieczy	1,27 cm
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	BSPT
Typ połączenia	gwintowane
Wysokość całkowita	10,63 cm
Waga	3 kg
Maks. natężenie przepływu	56,8 l/min
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie cieczy	7 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	0,24 cm
Maks. ilość cykli/min	400
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze centralne
Model	Husky
Seria	515
Materiał gniazda	acetal
Materiał kuli	guma Buna-N
Materiał membrany	guma Buna-N
Materiał	polipropylen (PP)
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Maksymalna temperatura robocza	66 °C

Nr kat.	GR-D5B277