AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa Husky 515 PP 1/2" (13 mm) BSP (GD5B955) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-D5B955

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj materiału** | płyn niezamarzający, detergenty, żywica, polimery, olej silnikowy, smary i oleje, płyn hydrauliczny, płyn przekładniowy, chłodziwo, woda w oczyszczalniach ścieków, tusz |
| **Materiał części środkowej** | polipropylen (PP) |
| **Materiał sekcji płynu** | polipropylen (PP) |
| **Materiał uszczelek okrągłych rozdzielacza** | PTFE |
| **Min. temperatura pracy** | 4 °C |
| **Napęd** | pneumatyczne |
| **Norma i dopuszczenie** | ATEX, CE |
| **Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Maks. pobór powietrza** | 28 SCFM |
| **Średnica wlotu cieczy** | 1,27 cm |
| **Średnica wylotu cieczy** | 1,27 cm |
| **Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza** | NPT |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | BSPT |
| **Typ połączenia** | gwintowane |
| **Wysokość całkowita** | 10,63 cm |
| **Waga** | 3 kg |
| **Maks. natężenie przepływu** | 56,8 l/min |
| **Maks. ciśnienie powietrza** | 7 bar |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 7 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 0,24 cm |
| **Maks. ilość cykli/min** | 400 |
| **Konfiguracja rozdzielacza** | przyłącze centralne |
| **Model** | Husky |
| **Seria** | 515 |
| **Materiał gniazda** | polipropylen (PP) |
| **Materiał kuli** | TPE (Hytrel) |
| **Materiał membrany** | TPE |
| **Materiał** | polipropylen (PP) |
| **Typ** | pompa membranowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | w urządzeniach przemysłowych |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 66 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-D5B955 |