



Pompa Husky 307 PP 3/8" BSP (GD3B955) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-D3B955**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Materiał sekcji płynu	polipropylen (PP)
Materiał uszczelki okrągłych rozdzielacza	PTFE
Min. temperatura pracy	4 °C
Napęd	pneumatyczne
Norma i dopuszczenie	CE
Rodzaj gwintu przyłącza wylotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Materiał części środkowej	polipropylen (PP)
Rodzaj materiału	płyn niezamarzający, detergenty, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, chłodziwo, woda w oczyszczalniach ścieków, woda, tusz
Średnica wlotu cieczy	0,95 cm
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Typ gwintu przyłącza wylotowego powietrza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ połączenia	gwintowane
Model	Husky
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Zastosowanie	w urządzeniach przemysłowych
Typ	pompa membranowa pneumatyczna
Materiał	polipropylen (PP)
Materiał membrany	TPE
Materiał kuli	TPE (Hytrel)
Materiał gniazda	polipropylen (PP)
Seria	307
Waga	2,1 kg
Konfiguracja rozdzielacza	przyłącze końcowe
Maks. ilość cykli/min	330
Maks. wielkość cząstek stałych	0,16 cm
Maks. ciśnienie cieczy	6,9 bar
Maks. ciśnienie powietrza	6,9 bar
Maks. natężenie przepływu	24,6 l/min
Maks. pobór powietrza	5,5 SCFM

Nr kat.

GR-D3B955

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 16:19