



Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NTX, 15:1, silnik z odładzaniem, stal nierdzewna (GP15ESB) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-P15ESB**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar
Zestaw zawiera	pompa ze stali nierdzewnej, silnik z funkcją odładzania, monitor DataTrak, uszczelnienia 3 UHMWPE/2 Tuff-Stack
Typ sekcji płynu	2-kulowe
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Możliwość przemieszczania	brak
Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Materiał uszczelki	UHMW, Tuff-Stack
Maks. natężenie przepływu	26,12 l/min
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60
Sposób mocowania	montaż naścienny lub montaż na stojaku
Model	Dura-Flo
Seria	2-Ball
Typ silnika	układ NXT z DataTrak
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	109 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.

GR-P15ESB

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:25