



## Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NTX, 15:1 (GP15DCD) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-P15DCD**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza         | 6,9 bar  |
| Zestaw zawiera                            | pompa ze stali węglowej, silnik z funkcją odładzania, uszczelnienia: 3 PTFE / 2 skórzane   |
| Typ sekcji płynu                          | 2-kulowe   |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT  |
| Średnica wylotu cieczy                    | 3,81 cm  |
| Rodzaj materiału                          | farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu            | wewnętrzny   |
| Możliwość przemieszczania                 | brak   |
| Materiały części mokrych                  | stal węglowa   |
| Materiał uszczelki                        | PTFE, skóra  |
| Maks. natężenie przepływu                 | 26,12 l/min  |
| Maksymalna temperatura robocza            | 66 °C  |
| Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej  | 60   |
| Sposób mocowania                          | montaż ścienny lub montaż na stojaku   |
| Model                                     | Dura-Flo   |
| Seria                                     | 2-Ball   |
| Typ silnika                               | układ odładzania NXT   |
| Materiał                                  | stal węglowa   |
| Maksymalne ciśnienie robocze              | 109 bar  |
| Typ                                       | pompa tłokowa pneumatyczna   |
| Zastosowanie                              | do tłoczenia materiałów  |

Nr kat.

GR-P15DCD

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:30