AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NXT, 30:1, cichy silnik spalinowy (GP30LSE) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-P30LSE

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Maks. natężenie przepływu** | 12,87 l/min |
| **Zestaw zawiera** | pompa ze stali nierdzewnej, cichy silnik spalinowy, 4 uszczelki skórzane/1 uszczelka PTFE |
| **Typ sekcji płynu** | 2-kulowe |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Średnica wylotu cieczy** | 2,54 cm |
| **Średnica wlotu powietrza** | 1,9 cm |
| **Rodzaj materiału** | farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Przełożenie pompy** | 30:1 |
| **Możliwość przemieszczania** | brak |
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna |
| **Materiał uszczelki** | skóra, PTFE |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 66 °C |
| **Maks. ciśnienie wlotowe powietrza** | 6,9 bar |
| **Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej** | 60 |
| **Sposób mocowania** | montaż naścienny lub montaż na stojaku |
| **Model** | Dura-Flo |
| **Seria** | 2-Ball |
| **Typ silnika** | niski poziom hałasu NXT |
| **Materiał** | stal nierdzewna |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 105 bar |
| **Typ** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | do tłoczenia materiałów |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-P30LSE |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:25