AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NTX, 32:1, silnik z odladzaniem, stal (GP32ECD) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-P32ECD

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	26,12 l/min
Zestaw zawiera	pompa ze stali węglowej, silnik z funkcją odladzania, monitor DataTrak, uszczelnienia: 3 PTFE/2 skórzane
Typ sekcji płynu	2-kulowe
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm
Średnica wlotu powietrza	1,9 cm
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Możliwość przemieszczania	brak
Materiały części mokrych	stal węglowa
Materiał uszczelki	PTFE, skóra
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60
Sposób mocowania	montaż naścienny lub montaż na stojaku
Model	Dura-Flo
Seria	2-Ball
Typ silnika	układ NXT z DataTrak
Materiał	stal węglowa
Maksymalne ciśnienie robocze	168 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.	GR-P32ECD

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:25