



Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NTX, 32:1, silnik z odładzaniem, stal (GP32ECD) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-P32ECD**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	26,12 l/min	Nr kat.	GR-P32ECD
Zestaw zawiera	pompa ze stali węglowej, silnik z funkcją odładzania, monitor DataTrak, uszczelnienia: 3 PTFE/2 skórzane		
Typ sekcji płynu	2-kulowe		
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT		
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm		
Średnica wlotu powietrza	1,9 cm		
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost		
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny		
Możliwość przemieszczania	brak		
Materiały części mokrych	stal węglowa		
Materiał uszczelki	PTFE, skóra		
Maksymalna temperatura robocza	66 °C		
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar		
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60		
Sposób mocowania	montaż naścienny lub montaż na stojaku		
Model	Dura-Flo		
Seria	2-Ball		
Typ silnika	układ NXT z DataTrak		
Materiał	stal węglowa		
Maksymalne ciśnienie robocze	168 bar		
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna		
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów		

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:22