



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NTX, przeł. pompy 40:1, silnik z odładzaniem, stal nierdzewna (GP40DSE) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-P40DSE

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	10,98 l/min
Zestaw zawiera	pompa ze stali nierdzewnej, silnik z funkcją odladania, uszczelnienia: 4 skórzane/1 PTFE
Typ sekcji płynu	2-kulowe
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu powietrza	1,9 cm
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Możliwość przemieszczania	brak
Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Materiał uszczelki	skóra, PTFE
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60
Sposób mocowania	montaż naścienny lub montaż na stojaku
Model	Dura-Flo
Seria	2-Ball
Typ silnika	układ odladania NXT
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	164 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.	GR-P40DSE
---------	-----------