



## Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NXT, 6:1, cichy silnik spalinowy (GP06LSG) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-P06LSG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	65,87 l/min	Nr kat.	GR-P06LSG
Zestaw zawiera	pompa ze stali nierdzewnej, cichy silnik spalinowy, uszczelnienia PTFE / PTFE		
Typ sekcji płynu	2-kulowe		
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT		
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm		
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost		
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny		
Przełożenie pompy	6:1		
Możliwość przemieszczania	brak		
Materiały części mokrych	stal nierdzewna		
Materiał uszczelki	PTFE, PTFE		
Maksymalna temperatura robocza	66 °C		
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar		
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60		
Sposób mocowania	montaż ścienny lub montaż na stojaku		
Model	Dura-Flo		
Seria	2-Ball		
Typ silnika	niski poziom hałasu NXT		
Materiał	stal nierdzewna		
Maksymalne ciśnienie robocze	43 bar		
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna		
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów		

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:53