



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NXT, przeł. pompy 40:1, cichy silnik spalinowy (GP40LSE) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-P40LSE

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. natężenie przepływu | 10,98 l/min |
| Zestaw zawiera | pompa ze stali nierdzewnej, cichy silnik spalinowy, 4 uszczelki skórzane/1 uszczelka PTFE |
| Typ sekcji płynu | 2-kulowe |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Średnica wylotu cieczy | 1,9 cm |
| Średnica wlotu powietrza | 1,9 cm |
| Rodzaj materiału | farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu | wewnętrzny |
| Możliwość przemieszczania | brak |
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna |
| Materiał uszczelki | skóra, PTFE |
| Maksymalna temperatura robocza | 66 °C |
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza | 6,9 bar |
| Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej | 60 |
| Sposób mocowania | montaż naścienny lub montaż na stojaku |
| Model | Dura-Flo |
| Seria | 2-Ball |
| Typ silnika | niski poziom hałasu NXT |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 164 bar |
| Typ | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Zastosowanie | do tłoczenia materiałów |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-P40LSE |
|---------|-----------|