



## Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NXT 16:1, cichy silnik spalinowy, stal (GP16MSE) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-P16MSE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	17,41 l/min	Nr kat.	GR-P16MSE
Zestaw zawiera	pompa ze stali węglowej, cichy silnik spalinowy, monitor DataTrak, uszczelnienia: 4 skórzane / 1 PTFE		
Typ sekcji płynu	2-kulowe		
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT		
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm		
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost		
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny		
Przełożenie pompy	16:1		
Możliwość przemieszczania	brak		
Materiały części mokrych	stal nierdzewna		
Materiał uszczelki	skóra, PTFE		
Maksymalna temperatura robocza	66 °C		
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar		
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60		
Sposób mocowania	montaż naścienny lub montaż na stojaku		
Model	Dura-Flo		
Seria	2-Ball		
Typ silnika	niski poziom hałasu NXT z funkcją DataTrak		
Materiał	stal nierdzewna		
Maksymalne ciśnienie robocze	140 bar		
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna		
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:09