



## Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NXT 6:1, cichy silnik spalinowy, stal (GP06MCK) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-P06MCK**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	65,87 l/min	Nr kat.	GR-P06MCK
Zestaw zawiera	pompa ze stali węglowej, cichy silnik spalinowy, monitor DataTrak, uszczelnienia UHMW/skórzane		
Typ sekcji płynu	2-kulowe		
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT		
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm		
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost		
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny		
Przełożenie pompy	6:1		
Możliwość przemieszczania	brak		
Materiały części mokrych	stal węglowa		
Materiał uszczelki	UHMW, skóra		
Maksymalna temperatura robocza	66 °C		
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar		
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60		
Sposób mocowania	montaż naścienny lub montaż na stojaku		
Model	Dura-Flo		
Seria	2-Ball		
Typ silnika	niski poziom hałasu NXT z funkcją DataTrak		
Materiał	stal węglowa		
Maksymalne ciśnienie robocze	43 bar		
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna		
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów		

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:18