AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa tłokowa 2-kulowa Dura-Flo NXT przeł. pompy 23:1, cichy silnik spalinowy, stal nierdzewna (GP23ESA) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-P23ESA

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	34,83 l/min
Zestaw zawiera	pompa ze stali nierdzewnej, silnik z funkcją odladzania, monitor DataTrak, uszczelnienia 3 UHMWPE/2 PTFE
Typ sekcji płynu	2-kulowe
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, bejce, pokost
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnętrzny
Przełożenie pompy	23:1
Możliwość przemieszczania	brak
Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Materiał uszczelki	UHMW, PTFE
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60
Sposób mocowania	montaż naścienny lub montaż na stojaku
Model	Dura-Flo
Seria	2-Ball
Typ silnika	niski poziom hałasu NXT z funkcją DataTrak
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	168 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.	GR-P23ESA

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:39