# Pompa pneumatyczna tłokowa 2-kulowa President 10:1 (G224342) - Graco




## Numer artykułu SKU: GR-224342

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna |
| **Zestaw zawiera** | dł. krótka |
| **Typ sekcji płynu** | 2-kulowe |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Średnica wylotu cieczy** | 1,27 cm |
| **Średnica wlotu powietrza** | 0,95 cm |
| **Rodzaj materiału** | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Przełożenie pompy** | 10:1 |
| **Możliwość przemieszczania** | brak |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 82 °C |
| **Materiał uszczelki** | UHMWPE, PTFE |
| **Maks. natężenie przepływu** | 11,36 l/min |
| **Maks. ciśnienie wlotowe powietrza** | 12,41 bar |
| **Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej** | 60 |
| **Model** | President |
| **Seria** | 2-Ball |
| **Materiał** | stal nierdzewna |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 25 bar |
| **Typ** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | do tłoczenia materiałów |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-224342 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:39