



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Uniwersalna pompa transferowa smaru GT 750 36:1 z adapterem do podwieszenia, NPT - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-24W498**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przełożenie pompy                            | 36:1                                                                                  |
| Zestaw zawiera                               | adapter 2" (51 mm) do podwieszenia i pierścień podnoszący, uniwersalna pompa wyporowa |
| Wydajność na cykl                            | 180 cm <sup>3</sup>                                                                   |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza    | NPT                                                                                   |
| Typ gwintu wlotu cieczy                      | NPT                                                                                   |
| Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza | NPT                                                                                   |
| Średnica wylotu cieczy                       | 2,54 cm                                                                               |
| Średnica wlotu powietrza                     | 1,27 cm                                                                               |
| Rodzaj materiału                             | smar                                                                                  |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu               | wewnętrzny                                                                            |
| Rodzaj gwintu wlotowego powietrza            | wewnętrzny                                                                            |
| Waga                                         | 2,7 kg                                                                                |
| Poziom mocy akustycznej                      | 77,2 dB(A)                                                                            |
| Maks. pobór powietrza                        | 130 SCFM                                                                              |
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza            | 6,9 bar                                                                               |
| Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej     | 60                                                                                    |
| Do zastosowania z                            | smarowanie do klasy NLGI 2                                                            |
| Model                                        | GT 750                                                                                |
| Poziom ciśnienia akustycznego                | 70,5 dB(A)                                                                            |
| Maksymalne ciśnienie robocze                 | 248,2 bar                                                                             |
| Typ                                          | pompa tłokowa pneumatyczna                                                            |
| Zastosowanie                                 | smar                                                                                  |

|         |           |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-24W498 |
|---------|-----------|