AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Uniwersalna pompa transferowa smaru GT 750 36:1 z adapterem do podwieszenia, NPT - Graco



Numer artykułu SKU: GR-24W498

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Przełożenie pompy	36:1
Zestaw zawiera	adapter 2" (51 mm) do podwieszenia i pierścień podnoszący, uniwersalna pompa wyporowa
Wydajność na cykl	180 cm3
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotu cieczy	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm
Średnica wlotu powietrza	1,27 cm
Rodzaj materiału	smar
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Waga	2,7 kg
Poziom mocy akustycznej	77,2 dB(A)
Maks. pobór powietrza	130 SCFM
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	6,9 bar
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	60
Do zastosowania z	smarowanie do klasy NLGI 2
Model	GT 750
Poziom ciśnienia akustycznego	70,5 dB(A)
Maksymalne ciśnienie robocze	248,2 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	smar

Nr kat.	GR-24W498

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:24