

Pompa wyporowa z wysokowytrzymałej stali węglowej Check-Mate 60 - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-L060CS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	15,4 kg
Maksymalna temperatura robocza	18-17 °C
Zastosowanie	łączenie, uszczelnianie zwykłe i zaawansowane, zalewanie, obudowywanie, formowanie, przesyłanie płynów, rozładunek, napętnienie
Typ	pompa materiałowa
Model	Check-Mate
Długość skoku	2,5"
Do zastosowania z	pakiety pomp Check-Mate
Maks. prędkość pompy	60 cykli/min
Maks. wydajność	60 cm ³
Maks. natężenie przepływu	0,9 g/min
Materiały części mokrych	stal stopowa, stal nierdzewna, acetal, PTFE+węgiel, stal węglowa, żeliwo ciągliwe, elementy niklowane chemicznie, powłoka cynkowana i chromowana, polietylen (PE)
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT

Nr kat.	GR-L060CS
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 21:44