



## Reduktor ciśnienia cieczy pneumatyczny z przyłączem płuczającym EZ (G244734) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-244734**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	łączenie, uszczelnianie zwykłe i zaawansowane, obudowywanie, ocieplanie, formowanie, przesyłanie płynów, rozładunek, napętnienie, Infuzja, odmierzenie, regulacja
Typ	regulator materiału
Maksymalne ciśnienie robocze	414 bar
Maks. lepkość	15000 cP
Maks. ciśnienie regulowane	276 bar
Maks. natężenie przepływu	7,57 l/min
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, stal nierdzewna pasywowana, Nikiel, Kobalt, węgiel wolframu, PTFE
Min. ciśnienie regulowane	34 bar
Rodzaj aktywacji	powietrze
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody
Rozmiar wylotu	0,95 cm
Rozmiar wlotu	0,95 cm
Typ gwintu przyłącza pomiarowego	NPT
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego /rodzaj złącza	NPT
Typ sterowania przepływem	regulacja

Nr kat.

GR-244734

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:40