



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

ster. GLC X (G26A814) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-26A814

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	GR-26A814
---------	-----------

Napięcie sterowania pompą	9-30 V DC
Maks. natężenie przełączania sterowania pompą	10 V AC
Maks. czas programu	99 min
Min. liczba cykli w systemie	1
Min. temperatura pracy	-30 °C
Min. temperatura przechowywania	-30 °C
Min. napięcie	9 V DC
Min. czas monitorowania	1 min
Min. czas programu	0 min
Maks. natężenie przełączające alarmu pomocniczego	10 V AC
Natężenie bieżące	15 A
Pomocnicze napięcie alarmowe	9-30 VDC
Poziom smarowania na wejściu	Input 1: 10V
Stopa liczenia	5 liczenie/s przy cyklu pracy 50%
Szerokość całkowita	9,2 cm
Wejście sterowania licznikiem maszyny	Input 4
Wysokość całkowita	16,9 cm
Waga	319 kg
Maks. napięcie przełączania sterowania pompą	30 V DC
Maks. napięcie przełączające alarmu pomocniczego	9-30 V DC
Maks. napięcie przełączające alarmu niskiego poziomu	30 V DC
Maks. temperatura przechowywania	70 °C
Maks. liczba cykli systemowych	100
Liczba sztuk	1
Klasyfikacja przeciwwłamaniowa	IP69K
Głębokość całkowita	5 cm
Model	GLC
Seria	X
Temperatura otoczenia min.	-30 °C
Pobór mocy	450 W
Typ	sterownik
Zastosowanie	maszyny przemysłowe, sprzęt pracujący w terenie, pojazdy drogowe
Maksymalna temperatura robocza	70 °C

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 00:53