



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Silnik hydrauliczny Viscount z pompą wyporową Dura-Flo 2400 580 cm³ - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-222900

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Typ sekcji płynu	2-kulowe
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	3,81 cm
Średnica wlotu cieczy	5 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Przełożenie pompy	20:1
Możliwość przemieszczania	brak
Maksymalna temperatura robocza	66 °C
Maks. wlotowe ciśnienie płynu hydraulicznego	103 bar
Maks. natężenie przepływu	34,83 l/min
Maks. ilość cykli/min przy pracy przerywanej	60
Model	Viscount
Seria	II
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Typ	pompa tłokowa hydrauliczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.

GR-222900

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:10