



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Pompa standardowa olejowa G3 90-240 VAC, 8 l - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-96G061**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Maks. czas pracy	30 min
Zestaw zawiera	zewnątrzny czujnik niskiego poziomu
Wysokość całkowita	47 cm
Typ zasilania	elektryczne
Typ podłączenia mocy	DIN
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSF
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Szerokość całkowita	23,5 cm
Rozmiar zbiornika	8 l
Rodzaj materiału	olej
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Opcje sterowania	standardowe
Min. stopień lepkości	40 cST
Min. napięcie	88 V AC
Materiały części mokrych	Nylon, Trogamid T5004-060, stal ocynkowana, węglowa, stopowa i nierdzewna, kauczuk nitrylowy, brąz, aluminium niklowane, acetal smarowany chemicznie, aluminium, PTFE, Grillamid
Waga	6 kg
Maks. ciśnienie wlotowe napełnienia	344,7 bar
Maks. klasa NLGI	Nr 2
Liczba elementów pompy	do 3
Kompatybilne urządzenie pomiarowe	system szeregowy progresywny, system jednoprzewodowy równoległy
Głębokość całkowita	25,4 cm
Do zastosowania z	systemy oparte na wtryskiwaczach, systemy progresywne seryjne
Model	G3
Napięcie maksymalne	264 V AC
Seria	standard
Stopień ochrony IP	IP69K
Napięcie	90-240 V AC
Maksymalne ciśnienie robocze	351 bar
Typ	pompa tłokowa elektryczna
Zastosowanie	pojazdy drogowe, sprzęt pracujący w terenie

Nr kat.	GR-96G061
---------	-----------