



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe pneumatyczne Merkur ES 15:1 , Q=0,4 gpm (1,5 l/min), montaż standardowy (G24F151) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-24F151**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał tulei pompy | stal węglowa |
| Zestaw zawiera | pistolet G15, wąż ssący, montaż na stojaku |
| Typ pompy | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Typ pistoletu | wspomaganie powietrzem |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPSM |
| Technologia pistoletu | wspomaganie powietrzem |
| Technologia natryskiwania | wspomaganie powietrzem |
| Średnica wylotu cieczy | 0,63 cm |
| Średnica wlotu węża | 0,32 cm |
| Rodzaj ciśnienia | wysokie ciśnienie |
| Przełożenie pompy | 15:1 |
| Możliwość zmian | bez możliwości przekształcenia |
| Model pistoletu | G15 |
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna, stal węglowa niklowana, węgiel wolframu, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, tworzywo sztuczne, Nylon, fluoroelastomer, polietylen (PE) (PE) |
| Waga | 10,4 kg |
| Maks. rozmiar dyszy | 0,0483 cm |
| Maks. poziom ciśnienia akustycznego | 76,5 dB(A) |
| Maks. natężenie przepływu | 0,4 g/min |
| Liczba pistoletów | 1 |
| Kategoria produktu | zestaw natryskowy |
| Ilość pistoletów w zestawie | 1 |
| Długość maksymalna węża | 7,6 m |
| Sposób mocowania | montaż na stojaku |
| Model | Merkur |
| Seria | ES |
| Typ silnika | silnik pneumatyczny |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 103 bar |
| Typ | urządzenie do bezpowietrznego natrysku ze wspomaganie powietrzem |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-24F151 |
|---------|-----------|