



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe hydrodynamiczne Merkur ES 30:1, Q=0,4 gpm (1,5 l/min), montaż standardowy (G24F155) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-24F155**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Materiał tulei pompy	stal węglowa
Zestaw zawiera	pistolet Silver Plus, wąż ssący, montaż na stojaku
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Technologia pistoletu	natryskiwanie hydrodynamiczne
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Średnica wlotu węża	0,32 cm
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	30:1
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Model pistoletu	PerformAA 50 – opcja hydrodynamiczna
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, stal węglowa niklowana, węgiel wolframu, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, polietylen (PE) (PE), poliuretan (PU), Nylon, fluoroelastomer
Waga	11 kg
Maks. rozmiar dyszy	0,0483 cm
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	77,9 dB(A)
Maks. natężenie przepływu	1,5 l/min
Liczba pistoletów	1
Kategoria produktu	zestaw natryskowy
Ilość pistoletów w zestawie	1
Długość maksymalna węża	7,5 m
Sposób mocowania	montaż na stojaku
Model	Merkur
Seria	ES
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe

Nr kat.	GR-24F155
---------	-----------