



Urządzenie natryskowe pneumatyczne Merkur ES 15:1, Q=0,4 gpm (1,5 l/min), montaż standardowy (G24W283) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-24W283**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał tulei pompy	stal nierdzewna
Zestaw zawiera	pistolet G15, lej, montaż na stojaku
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	wspomaganie powietrzem
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Technologia pistoletu	wspomaganie powietrzem
Technologia natryskiwania	wspomaganie powietrzem
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Średnica wlotu węża	0,32 cm
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	15:1
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Model pistoletu	G15
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, tworzywo sztuczne, Nylon, fluoroelastomer, polietylen (PE) (PE)
Waga	14,5 kg
Maks. rozmiar dyszy	0,0483 cm
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	76,5 dB(A)
Maks. natężenie przepływu	0,4 g/min
Liczba pistoletów	1
Kategoria produktu	zestaw natryskowy
Ilość pistoletów w zestawie	1
Długość maksymalna węża	7,6 m
Sposób mocowania	montaż na stojaku
Model	Merkur
Seria	ES
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	103 bar
Typ	urządzenie do bezpowietrznego natrysku ze wspomaganie powietrzem

Nr kat.	GR-24W283
---------	-----------