



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe pneumatyczne Merkur ES 30:1 , Q=0,4 gpm (1,5 l/min), montaż naścienny (G24F152) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-24F152

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał tulei pompy	stal nierdzewna
Zestaw zawiera	pistolet G40, wąż ssący, uchwyt ścienny
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	wspomaganie powietrzem
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Technologia pistoletu	wspomaganie powietrzem
Technologia natryskiwania	wspomaganie powietrzem
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Średnica wlotu węża	0,32 cm
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	30:1
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Model pistoletu	G40
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, tworzywo sztuczne, Nylon, fluoroelastomer, polietylen (PE) (PE)
Waga	10,4 kg
Maks. rozmiar dyszy	0,0483 cm
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	77,9 dB(A)
Maks. natężenie przepływu	0,4 g/min
Liczba pistoletów	1
Kategoria produktu	zestaw natryskowy
Ilość pistoletów w zestawie	1
Długość maksymalna węża	7,6 m
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Seria	ES
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Typ	urządzenie do bezpowietrznego natrysku ze wspomaganie powietrzem

Nr kat.	GR-24F152
---------	-----------