



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe hydrodynamiczne Merkur przeł. pompy 25:1 montaż naścienny (GG25B03) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G25B03**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	0,8 g/min
Zestaw zawiera	sterowanie powietrzne w pompie i pistolecie, pistolet G40, wąż płynu, wąż płynu do pistoletu, wąż powietrza do pistoletu, wąż ssący i przewód, zawór spustowy, filtr płynu
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Typ pompy	tłok
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, ...
Napęd	pneumatyczny
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Materiały części mokrych	PEEK, PTFE, stal nierdzewna, węgiel wolframu, UHMWPE
Waga	31,8 kg
Liczba pistoletów	1
Konfiguracja ramy	montaż naścienny
Długość maksymalna węża	7,6 m
Model	Merkur
Seria	Bellows
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	172 bar
Typ	urządzenie do bezpowietrznego natrysku ze wspomaganie powietrzem
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.	GR-G25B03
---------	-----------