



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe Merkur 45:1, montaż naścienny (GG45W05) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G45W05**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Napęd	pneumatyczny
Opcje pakietu	pistolet XTR-5, wąż 8 mm x 7,6 m (1/4" x 25 ft)
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj materiału	powłoka ochronna
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Średnica wylotu cieczy	0,95 ; 0,63 cm
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ regulacji ciśnienia	regulator powietrza
Wlotowy filtr farby	rozmiar oczek 8, rozmiar oczek 16
Współczynnik ciśnienia pompy	45:1
Współczynnik mieszania	45:1
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	50 cm ³
Zestaw zawiera	pistolet natryskowy XTR-5, końcówka 5129 XHD, wąż do płynu, filtr do płynu
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	310 bar
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Seria	standard
Typ sterowania	Fixed Ratio
Model	Merkur
Sposób mocowania	montaż naścienny
Dedykowane materiały	farby, podkłady
Waga	36 kg
Kompatybilne pompy zamienne	W45BAS
Konfiguracja ramy	montaż naścienny
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	3 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	70,2 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0635 cm
Materiał tulei pompy	stal nierdzewna
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon, aluminium, acetal, polietylen (PE) (PE), polipropylen (PP), węgiel, poliuretan (PU)

Nr kat.

GR-G45W05

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:16