



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe pneumatyczne Merkur 3:1, 125 cm³, na wózku (GG03C02) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G03C02**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Norma i dopuszczenie	zatwierdzone przez FM, ATEX, CE
Zestaw zawiera	układ sterowania DataTrak, układ sterowania pompą i pistoletem powietrznym, płyn i wąż pneumatyczny, zestaw syfonu, filtr płynu, regulator płynu
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Technologia natryskiwania	bez aplikatora
Technologia nakładania materiału	natryskiwanie pneumatyczne
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj ciśnienia	niskie ciśnienie
Przełożenie pompy	3:1
Maksymalna temperatura robocza	49 °C
Napęd	pneumatyczny
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu, UHMWPE, PTFE, PEEK, FEP, acetal, Nylon, polietylen (PE) (PE)
Maks. natężenie przepływu	7,5 l/min
Maks. ciśnienie powietrza	6,9 bar
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Sposób mocowania	montaż na wózku
Model	Merkur
Maksymalne ciśnienie robocze	8,3 bar
Typ	urządzenia natryskowe zasilane powietrzem

Nr kat.	GR-G03C02
---------	-----------