AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pistolet Fusion CS, płaski wzór natryskiwania 203–254 mm, dysza 0,61 mm, komora mieszania 0,51 mm (GCS20F1) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-CS20F1

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Typ gwintu wlotowego dla składnika B** | UNF |
| **Rodzaj materiału** | poliuretan (PU), polimocznik, natryskowa pianka poliuretanowa, pianka niewymagające ciepła |
| **Rozmiar strumienia** | 203-254 mm |
| **Szerokość całkowita** | 8 cm |
| **Średnica otworu cieczy** | 0,061 cm |
| **Średnica otworu wtryskowego** | 0,50 mm |
| **Średnica wlotu dla składnika A** | 1,27 cm |
| **Średnica wlotu dla składnika B** | 1,43 cm |
| **Średnica wlotu powietrza** | 0,63 cm |
| **Typ gwintu wlotowego dla składnika A** | UNF |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | zewnętrzny |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ mieszanki pistoletu natryskowego** | wtrysk |
| **Typ pistoletu** | czyszczenie cieczą |
| **Typ składnika** | materiał wieloskładnikowy |
| **Typ wyzwalacza** | obsługa dwoma palcami |
| **Wysokość całkowita** | 21 cm |
| **Wzór natrysku** | płaski |
| **Zestaw zawiera** | komora mieszania, końcówka płaska |
| **Aktywacja pistoletu** | ręczna |
| **Maks. ciśnienie powietrza** | 9 bar |
| **Typ** | pistolet natryskowy |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | 75,27 dB(A) |
| **Seria** | Flat |
| **Model** | Fusion CS |
| **Blokada spustu** | zapadka |
| **Do zastosowania z** | pianka niepalna i polimocznik |
| **Komora mieszania** | 000 (0,020) |
| **Maks. temperatura cieczy** | 93 °C |
| **Maks. ciśnienie cieczy** | 241 bar |
| **Długość całkowita** | 19 cm |
| **Maks. ciśnienie robocze płynu** | 245 bar |
| **Maks. ciśnienie wlotowe powietrza** | 9 bar |
| **Maks. natężenie przepływu** | 11,3 kg/min |
| **Masa pistoletu** | 1180 g |
| **Materiały części mokrych** | aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa, węglik, pierścienie uszcz. odporne na środki chemiczne |
| **Metoda czyszczenia** | materiał |
| **Min. ciśnienie wlotowe powietrza** | 5,5 bar |
| **Min. natężenie przepływu** | 0,45 kg/min |
| **Poziom mocy akustycznej** | 73,45 dB(A) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-CS20F1 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:56