AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Magnum A100 ProPlus, Szwajcaria (G25P016) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-25P016

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ mocowania pompy	ProConnect
Min. temperatura pracy	4 °C
Regionalny typ wtyczki	obszar CH (wtyczka J)
Seria produktów	seria Pro
Szerokość całkowita	52,1 cm
Średnica wlotu cieczy	31,75 mm
Średnica wlotu węża	6,3 mm
Średnica wylotu cieczy	6,3 mm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Min. moc generatora	3000 W
Typ pistoletu natryskowego	pistolet natryskowy SG3
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	regulowane
Wlotowy filtr farby	sito 35 ze stali nierdzewnej
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	97,2 cm
Zalecane wykorzystanie roczne	6000 l
Zespół tłoka pompy	Chromex
Zestaw zawiera	pistolet SG3, dysza TrueAirless 515, osłona dyszy natryskowej RAC5, wąż DuraFlex 1/4″ x 15, ciecz magazynowa Pump Armor, TSL (118l), złącze węża ogrodowego, instrukcja użytkowania
Moc znamionowa	1 KM
Maksymalna temperatura robocza	46 °C
Długość całkowita	59,1 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Moc silnika	0,87 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego
Seria	A100 ProPlus
Waga	31,1 kg
Model	Magnum
Długość maksymalna węża	60 m
Długość przewodu zasilającego	180 cm
Konfiguracja ramy	montaż na wózku
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	1,8 l/min
Maks. rozmiar dyszy	0,0533 cm
Materiał tulei pompy	stal hartowana
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, mosiądz, skóra, węglik, Nylon, PVC, polipropylen (PP), fluoroelastomer, stal platerowana, UHMWPE, aluminium

Nr kat.	GR-25P016

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 06:12