



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Magnum A45 ProPlus, Szwajcaria (G25C761) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-25C761**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Min. moc generatora	1500 W
Min. temperatura pracy	4 °C
Regionalny typ wtyczki	obszar CH (wtyczka J)
Seria produktów	ręczne urządzenia do zastosowań domowych
Szerokość całkowita	38,9 cm
Średnica wlotu cieczy	31,75 mm
Średnica wlotu węża	6,3 mm
Średnica wylotu cieczy	6,3 mm
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, mosiądz, węgiel, Nylon, PVC, polipropylen (PP), fluoroelastomer, stal ocynkowana, aluminium, UHMWPE
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ pistoletu natryskowego	pistolet natryskowy SG3
Typ regulacji ciśnienia	regulowane
Wlotowy filtr farby	sito 35 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	94 cm
Zalecane wykorzystanie roczne	450 l
Zespół tłoka pompy	stal nierdzewna chromowana
Zestaw zawiera	pistolet natryskowy SG3, dysza natryskowa TrueAirless 515, osłona dyszy natryskowej RAC5, wąż DuraFlex 1/4" x 15, ciecz magazynowa Pump Armor, złącze węża ogrodowego, instrukcja użytkowania
Moc znamionowa	0,62 KM
Maksymalna temperatura robocza	46 °C
Długość całkowita	49 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Moc silnika	0,62 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Seria	A45 ProPlus
Waga	12,7 kg
Model	Magnum
Długość maksymalna węża	30 m
Długość przewodu zasilającego	180 cm
Konfiguracja ramy	montaż na wózku
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	1,17 l/min
Maks. rozmiar dyszy	0,043 cm
Materiał tulei pompy	stal nierdzewna

Nr kat.	GR-25C761
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:04