



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Magnum A60 ProPlus, Szwajcaria (G25C762) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-25C762**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Min. moc generatora	2500 W
Min. temperatura pracy	4 °C
Regionalny typ wtyczki	obszar CH (wtyczka J)
Seria produktów	seria Pro
Szerokość całkowita	43,7 cm
Średnica wlotu cieczy	31,75 mm
Średnica wlotu węża	6,3 mm
Średnica wylotu cieczy	6,3 mm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, mosiądz, skóra, węgiel, Nylon, PVC, polipropylen (PP), fluoroelastomer, stal platerowana, aluminium, UHMWPE
Typ mocowania pompy	ProXchange
Typ pistoletu natryskowego	pistolet natryskowy SG3
Typ regulacji ciśnienia	regulowane
Wlotowy filtr farby	sito 35 ze stali nierdzewnej
Wylotowy filtr farby	InstaClean
Wysokość całkowita	93 cm
Zalecane wykorzystanie roczne	1500 l
Zespół tłoka pompy	stal nierdzewna chromowana
Zestaw zawiera	pistolet natryskowy SG3, dysza natryskowa TrueAirless 515, osłona dyszy natryskowej RAC5, wąż DuraFlex 1/4" x 15, ciecz magazynowa Pump Armor, złącze węża ogrodowego, instrukcja użytkowania
Moc znamionowa	0,87 KM
Maksymalna temperatura robocza	46 °C
Długość całkowita	51,3 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Moc silnika	0,87 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego
Seria	A60 ProPlus
Waga	17,1 kg
Model	Magnum
Długość maksymalna węża	45 m
Długość przewodu zasilającego	180 cm
Konfiguracja ramy	montaż na wózku
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	1,44 l/min
Maks. rozmiar dyszy	0,0483 cm
Materiał tulei pompy	stal nierdzewna

Nr kat.

GR-25C762

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:26