



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie King E50 z wózkiem, do stref EX (G273252) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-273252

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Materiały części mokrych	stal węglowa, stopowa i nierdzewna, elementy niklowane, żeliwo ciągliwe, węgiel wolframu, PTFE, skóra, aluminium
Min. długość węża	50 ft
Min. moc generatora	5 kW
Min. średnica wewnętrzna węża	0,375"
Min. temperatura pracy	-5 °C
Model pistoletu	XTR+
Przełożenie pompy	50:1 (5000 psi)
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj materiału	powłoka ochronna
Materiał tulei pompy	stal chromowana, stal nierdzewna
Średnica wlotu węża	0,95 cm
Średnica wylotu cieczy	1,27 ; 0,95 cm
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pompy materiałowej	pompa materiałowa 145 cm3 Xtreme Duty
Typ regulacji ciśnienia	pokrętko sterowania elektrycznego
Wlotowy filtr farby	rozmiar oczek 8, rozmiar oczek 16
Wylotowy filtr farby	rozmiar oczek 60
Zespół tłoka pompy	Chromex
Zestaw zawiera	pistolet, wąż, końcówka biczowa, dysza
Długość maksymalna węża	64 m
Maksymalna temperatura robocza	50 °C
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	345 bar
Częstotliwość	50/60 Hz
Typ silnika	elektryczny
Seria	E50
Typ sterowania	pokrętko kontroli ciśnienia
Liczba faz	1
Model	King
Dedykowane materiały	powłoki ochronne
Waga	134 kg
Do stosowania w strefach wybuchowych	tak
Ilość pistoletów w zestawie	1
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Konfiguracja ramy	montaż na wózku o wysokiej wytrzymałości
Liczba pistoletów	1-2
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	44
Maks. natężenie przepływu	2,3 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0584 cm

Nr kat.	GR-273252
---------	-----------