AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Urządzenie King E50 z wózkiem, do stref EX (G273253) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-273253

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Materiały części mokrych	stal węglowa, stopowa i nierdzewna, elementy niklowane, żeliwo ciągliwe, węglik wolframu, PTFE, skóra, aluminium
Min. długość węża	50 ft
Min. moc generatora	5 kW
Min. średnica wewnętrzna węża	0,375"
Min. temperatura pracy	-5 °C
Model pistoletu	bez aplikatora
Przełożenie pompy	50:1 (5000 psi)
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnętrzny
Rodzaj materiału	powłoka ochronna
Materiał tulei pompy	stal chromowana, stal nierdzewna
Średnica wlotu węża	0,95 cm
Średnica wylotu cieczy	1,27 ; 0,95 cm
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pompy materiałowej	pompa materiałowa 145 cm3 Xtreme Duty
Typ regulacji ciśnienia	pokrętło sterowania elektrycznego
Wlotowy filtr farby	rozmiar oczek 8, rozmiar oczek 16
Wylotowy filtr farby	rozmiar oczek 60
Zespół tłoka pompy	Chromex
Długość maksymalna węża	64 m
Maksymalna temperatura robocza	50 °C
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	345 bar
Częstotliwość	50/60 Hz
Typ silnika	elektryczny
Seria	E50
Typ sterowania	pokrętło kontroli ciśnienia
Liczba faz	1
Model	King
Dedykowane materiały	powłoki ochronne
Waga	134 kg
Do stosowania w strefach wybuchowych	tak
Ilość pistoletów w zestawie	brak
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Konfiguracja ramy	montaż na wózku o wysokiej wytrzymałości
Liczba pistoletów	1-2
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	44
Maks. natężenie przepływu	2,3 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0584 cm

Nr kat.	GR-273253

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 06:42