



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Urządzenie King E60 z zasobnikiem i wózkiem, do stref EX (G273262) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-273262**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Materiały części mokrych	stal węglowa, stopowa i nierdzewna, elementy niklowane, żeliwo ciągliwe, węgiel wolframu, PTFE, skóra, aluminium
Min. długość węża	50 ft
Min. moc generatora	5 kW
Min. średnica wewnętrzna węża	0,375"
Min. temperatura pracy	-5 °C
Model pistoletu	XTR+
Pojemność zasobnika	30 l
Przełożenie pompy	60:1 (6000 psi)
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj materiału	powłoka ochronna
Materiał tulei pompy	stal chromowana, stal nierdzewna
Średnica wlotu węża	1,27 cm
Średnica wylotu cieczy	1,27 ; 0,95 cm
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ pompy	pompa tłokowa elektryczna
Typ pompy materiałowej	pompa materiałowa 115 cm3 Xtreme Duty
Typ regulacji ciśnienia	pokrętko sterowania elektrycznego
Wlotowy filtr farby	rozmiar oczek 8, rozmiar oczek 16
Wylotowy filtr farby	rozmiar oczek 60
Zespół tłoka pompy	Chromex
Zestaw zawiera	pistolet, wąż, końcówka biczowa, dysza
Dedykowane materiały	powłoki ochronne
Maksymalna temperatura robocza	50 °C
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Pojemność zbiornika	10 gal
Maksymalne ciśnienie robocze	415 bar
Częstotliwość	50/60 Hz
Typ silnika	elektryczny
Seria	E60
Typ sterowania	pokrętko kontroli ciśnienia
Liczba faz	1
Model	King
Waga	134 kg
Długość maksymalna węża	64 m
Do stosowania w strefach wybuchowych	tak
Ilość pistoletów w zestawie	1
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Konfiguracja ramy	montaż na wózku o wysokiej wytrzymałości
Liczba pistoletów	1-2
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	44
Maks. natężenie przepływu	2,6 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0533 cm

Nr kat.

GR-273262