Urządzenie natryskowe do dużych przepływów King 80:1 (G24X594) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-24X594

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Model pistoletu	XHF
Opcje pakietu	regulacja powietrza, zbiornik, wąż, pistolet
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj materiału	powłoka ochronna, rozpuszczalniki
Średnica wlotu cieczy	3,18 cm
Średnica wlotu węża	1,9 cm
Średnica wylotu cieczy	2,54 cm
Materiały części mokrych	stal węglowa, stopowa i nierdzewna
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pompy materiałowej	bez filtra
Typ regulacji ciśnienia	regulator powietrza
Wlotowy filtr farby	rozmiar oczek 8, rozmiar oczek 16
Wylotowy filtr farby	rozmiar oczek 60
Zespół tłoka pompy	Chromex
Zestaw zawiera	wysokowydajny silnik XL10000, montaż na wózku o dużej wytrzymałości, pistolet natryskowy XHF, wąż
Do stosowania w strefach wybuchowych	tak
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	500 bar
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Seria	XL80
Typ sterowania	Fixed Ratio
Model	King
Dedykowane materiały	farby, podkłady
Długość skoku	4,75"
Waga	154 kg
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Konfiguracja ramy	montaż na wózku o wysokiej wytrzymałości
Liczba pistoletów	1
Maks. ciśnienie powietrza	6 bar
Maks. natężenie przepływu	0,1 l/min przy 60 cyklach/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Materiał tulei pompy	stal chromowana, stal nierdzewna

Nr kat.	GR-24X594