



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe King 40:1 montaż naścienny (GK40FW0) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-K40FW0**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Napęd	pneumatyczny
Zestaw zawiera	pompa wyporowa, silnik, standardowy filtr, wspornik do montażu naściennego, sterowanie powietrzem, zestaw syfonu
Zespół tłoka pompy	MaxLife
Typ pompy materiałowej	filtr wbudowany
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ mocowania pompy	montaż naścienny
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Średnica wlotu cieczy	3,18 cm
Rodzaj materiału	powłoka ochronna
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Opcje pakietu	regulacja powietrza, zestaw syfonu
Norma i dopuszczenie	CE, zatwierdzone przez FM, FMc, Ex
Waga	87 kg
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Model pistoletu	bez aplikatora
Materiały części mokrych	stal węglowa, stopowa i nierdzewna, elementy niklowane, żeliwo ciągliwe, węgiel wolframu, PTFE, skóra
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	81,48 dB(A)
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Konfiguracja ramy	montaż naścienny
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Do stosowania w strefach wybuchowych	tak
Długość skoku	4,75"
Dedykowane materiały	farby, podkłady
Model	King
Typ sterowania	Fixed Ratio
Typ silnika	wysoka wydajność XL
Maksymalne ciśnienie robocze	262 bar
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe

Nr kat.	GR-K40FW0
---------	-----------