



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe King 45:1 z wózkiem (GK45FH1) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-K45FH1**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Napęd	pneumatyczny
Norma i dopuszczenie	CE, zatwierdzone przez FM, FMc, Ex
Opcje pakietu	regulacja powietrza, zestaw syfonu, wąż, pistolet
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj materiału	powłoka ochronna
Średnica wlotu cieczy	3,18 cm
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ mocowania pompy	montaż na wózku o wysokiej wytrzymałości
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pompy materiałowej	filtr wbudowany
Zespół tłoka pompy	MaxLife
Zestaw zawiera	pompa wyporowa, silnik, filtr standardowy, montaż na wózku o dużej wytrzymałości, sterowanie powietrzem, zestaw syfonu, wąż, pistolet
Waga	98 kg
Model pistoletu	XTR-5
Materiały części mokrych	stal węglowa, stopowa i nierdzewna, elementy niklowane, żeliwo ciągliwe, węgiel wolframu, PTFE, skóra
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	81,48 dB(A)
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Liczba pistoletów	1
Konfiguracja ramy	montaż na wózku o wysokiej wytrzymałości
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Do stosowania w strefach wybuchowych	tak
Długość skoku	4,75"
Dedykowane materiały	farby, podkłady
Model	King
Typ sterowania	Fixed Ratio
Typ silnika	wysoka wydajność XL
Maksymalne ciśnienie robocze	310 bar
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe

Nr kat.

GR-K45FH1