AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe GMAX, 3900, STANDARD, CE (G17G999) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-17G999

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ mocowania pompy	QuikChange
Napęd	silnik spalinowy
Rodzaj materiału	podkłady, bejce, akryle, emalia, lateks, farba do wnętrz, farba do powierzchni zewnętrznych
Rozmiar siatki filtra	60
Szerokość całkowita	56,6 cm
Średnica wlotu cieczy	3,334 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	UN-2A
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Typ pistoletu natryskowego	pistolet Contractor PC Compact
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 3,0
Typ zwijadła	uchwyt węża
Wlotowy filtr farby	sito 8 ze stali nierdzewnej
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	103,6 cm
Zespół tłoka pompy	Chromex
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Długość całkowita	97,3 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	4 KM
Typ silnika	silnik spalinowyHonda
Moc znamionowa	120 cm3
Model	Hi Boy
Długość maksymalna węża	30 m
Kompatybilne pompy zamienne	18H828
Waga	48,2 kg
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	4,73 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,09144 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,09144 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 2 pistoletów	0,05842 cm
Materiał tulei pompy	stal chromowana
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, PTFE, Nylon, poliuretan (PU), UHMW, fluoroelastomer, acetal, skóra, aluminium, węglik wolframu, stal nierdzewna, powłoka chromowana

Nr kat.	GR-17G999

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 04:58