



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe MARK IV, EU MULTI, PRO (G17E654) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-17E654**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ mocowania pompy	ProConnect 2
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węgiel wolframu, PEEK, mosiądz
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Rodzaj materiału	bejce, szkło, olej, lakier, podkłady, szpachle, akryle, emulsje do wnętrza, emulsje stosowane na zewnątrz, lateks, gładź
Rozmiar siatki filtra	60
Szerokość całkowita	57,2 cm
Średnica wlotu węża	0,95 cm
Średnica wylotu cieczy	9,5 mm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Materiał tulei pompy	MaxLife
Typ pistoletu natryskowego	pistolet Flex Plus
Typ pompy	Endurance Vortex
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 4,0
Typ zwijadła	rozwiązanie Quikreel
Wlotowy filtr farby	wytrzymały filtr siatkowy
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	195 cykle/gal
Wysokość całkowita	99 cm
Zespół tłoka pompy	MaxLife
Model	Mark HD
Długość całkowita	75 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	2 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Seria	IV
Liczba faz	1
Moc znamionowa	1,5 kW
Waga	54 kg
Długość maksymalna węża	15 m
Kompatybilne pompy zamienne	17H832
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Liczba cykli na galon	195
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	3,6 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0889 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0889 cm

Nr kat.

GR-17E654

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:56