



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne FinishPro II 395 PC Pro, 230 V, EU (G17C421) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-17C421

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica wlotu węża	0,63 cm
Maks. rozmiar dyszy	0,05842 cm
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, PTFE, skóra, Nylon, stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, węgiel wolframu, powłoka chromowana, UHMWPE, acetal, polietylen (PE) (PE), fluoroelastomer, aluminium, uretan
Min. moc generatora	4000 W
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Regionalny typ wtyczki	obszar EU (Type C, wtyczka E i F)
Rodzaj materiału	podkład, bejce, akryle, emalia, lateks
Szerokość całkowita	53,3 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne wspomagane powietrzem
Typ mocowania pompy	ProConnect
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 1,0
Wysokość całkowita	102,8 cm
Zestaw zawiera	pistolet G40, zestaw węży elastycznych, wąż do płynów wąż powietrzny, uderzeniowy wąż powietrzny, końcówka RAC X FFT210 SwitchTip, końcówka RAC X LTX517 SwitchTip, zestaw końcówek precyzyjnych, końcówka płaska AAM309, filtr siatkowy pistoletu z sitem 100
Moc znamionowa	0,75 kW
Długość całkowita	82,5 cm
Typ	urządzenie do bezpowietrznego natrysku ze wspomaganie powietrzem
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	0,87 KM
Napięcie	230 V
Typ silnika	szczotka TEFC DC
Seria	395 PC
Liczba faz	1
Waga	50 kg
Model	FinishPro II
Długość maksymalna węża	15 m
Ilość pistoletów w zestawie	1
Kategoria produktu	zestaw natryskowy
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	2 l/min

Nr kat.

GR-17C421

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:06