



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Urządzenie do natrysku hydrodynamicznego z silnikiem spalinowym GMAX II 5900 (G17H819) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-17H819**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Typ mocowania pompy	QuikChange
Rodzaj materiału	bejce, olej, lakier, podkłady, szpachle, akryle, emulsje do wnętrza, emulsje stosowane na zewnątrz, lateks, gładź, farby antykorozyjne, farba ognioodporna
Rozmiar siatki filtra	60
Seria produktów	standard
Szerokość całkowita	62 cm
Średnica wlotu cieczy	3,334 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	UN-2A
Napęd	silnik spalinowy
Typ pistoletu natryskowego	pistolet do materiałów strukturalnych HD blue
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 3,0
Typ zwijadła	uchwyt węża
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	102,9 cm
Zespół tłoka pompy	stal chromowana
Zestaw zawiera	urządzenia są dostarczane kompletne i gotowe do natryskiwania:z pistoletem 289605 HD Blue Texture, PAA517 + dyszami LTX427 + LTX531, osłona 246215 RAC X™, wąż 240797 BlueMax™ II (3/8" x 15 m), wąż z końcówką biczową 277249 BlueMax™ II (1/4" x 0,9 m), 238049 TSL™ (118 ml),
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Długość całkowita	95,8 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	6,5 KM
Seria	5900 HD
Moc znamionowa	200 cm3
Model	Texspray
Długość maksymalna węża	45 m
Kompatybilne pompy zamienne	17H829
Waga	64,5 kg
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	6,06 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Maks. rozmiar końcówki dla 2 pistoletów	0,0737 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 3 pistoletów	0,0584 cm
Materiał tulei pompy	stal chromowana
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, PTFE, Nylon, poliuretan (PU), UHMW, fluoroelastomer, acetal, skóra, aluminium, węgiel wolframu, stal nierdzewna, powłoka chromowana
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia

Nr kat.	GR-17H819
---------	-----------