AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Classic 390 PC, stojak, 230 V, UE (G17C348) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-17C348

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węglik wolframu, polietylen (PE) (PE), fluoroelastomer, uretan
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Regionalny typ wtyczki	obszar EU (Type C, wtyczka E i F)
Rodzaj materiału	podkłady, bejce, akryle, emalia, lateks, farba do wnętrz
Rozmiar siatki filtra	60
Szerokość całkowita	35,6 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0533 cm
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ mocowania pompy	ProConnect
Typ pistoletu natryskowego	pistolet FTX
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 1,0
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	700 cykle/gal
Wysokość całkowita	47 cm
Zestaw zawiera	pistolet 4-palcowy FTX-E, filtry (pistolet + rozdzielacz), wąż BlueMax II 1/4" x 15 m, końcówka RAC X i osłona
Moc znamionowa	0,46 kW
Długość całkowita	40,6 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	0,62 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	TEFC DC
Seria	390 PC
Liczba faz	1
Waga	14 kg
Model	Classic
Długość maksymalna węża	15 m
Kompatybilne pompy zamienne	17C489
Konfiguracja ramy	montaż na stojaku
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	1,8 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0533 cm

Nr kat.	GR-17C348

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 04:57