AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Classic S 395 PC, stojak, 230 V, EWG (G17C361) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-17C361

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0584 cm
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węglik wolframu, polietylen (PE) (PE), fluoroelastomer, uretan
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Regionalny typ wtyczki	obszar EU (Type C, wtyczka E i F)
Rodzaj materiału	podkłady, bejce, akryle, emalia, lateks, farba do wnętrz, farba do powierzchni zewnętrznych
Rozmiar siatki filtra	60
Szerokość całkowita	35,6 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Maks. rozmiar dyszy	0,0584 cm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ mocowania pompy	ProConnect
Typ pistoletu natryskowego	pistolet FTX
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	smartControl
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	700 cykle/gal
Wysokość całkowita	47 cm
Moc znamionowa	0,65 kW
Długość całkowita	40,6 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	228 bar
Moc silnika	0,87 KM
Napięcie	110 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	TEFC DC
Seria	395 PC
Liczba faz	1
Waga	20 kg
Model	Classic S
Długość maksymalna węża	15 m
Kompatybilne pompy zamienne	17C489
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Liczba cykli na galon	700
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	2 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)

Nr kat.	GR-17C361

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 04:58