



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie do natryskiwania gipsu TexSpray APX 8200, 230V (G17N352) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-17N352**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Maks. rozmiar dyszy	0,1143 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,1143 cm
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węgiel wolframu, PEEK, mosiądz, stal chromowana
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Rodzaj materiału	gładź, wypełniacze złączy, Wykończenie
Szerokość całkowita	63,5 cm
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ pistoletu natryskowego	pistolet do nanoszenia struktury wysokiej jakości
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 3,0
Wyporność (objętość/cykl)	70 cykle/gal
Wysokość całkowita	106,7 cm
Zespół tłoka pompy	stal chromowana
Waga	77 kg
Maks. natężenie przepływu	8 l/min
Liczba pistoletów	1
Liczba cykli na galon	70
Konfiguracja ramy	montaż na wózku z wbudowanym koszem
Model	Texspray
Moc znamionowa	3 kW
Liczba faz	1
Seria	APX 8200
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc silnika	4 KM
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Długość całkowita	109,2 cm

Nr kat.

GR-17N352